



AquaLack Color - 100% Wasserbasierte Hochwertige Farbige Grundierung für Hölzernen Materialien

Nachhaltige Produkte, jedoch für den Endbenutzer

AquaLack®
Color

Enthält 85% reines Nano Acryl WP

Anwendungsbereit - Alle Arten von Verdünnungen führen zum Garantienausschluss

AquaLack Color ist eine hochwertige Grundierung für Holzoberflächen. Sie gibt dem Holz die Farbe und bedeckt sie vollständig mit ihrem ursprünglichen Aussehen.

Sie wird mit unserem grünen, 100% Acryl, Nano-Harz Nano Acryl WP ohne Nanoverunreinigungen hergestellt.

Aus diesem Grund weist sie (absorbiert nicht) sowohl die UV (destruktiv) als auch Infrarotstrahlen (Wärme) ab. Somit werden die Temperaturschwankungen der geschützten Materialien drastisch reduziert.

Es werden keine Gerüche emittiert, und es kann Innen

angewandt werden, ohne den Bereich evakuieren zu müssen.

AquaLack Color kann auf alle Holzarten angewandt werden, und so ein schönes endgültiges Aussehen erreichen.

Sie ist abschleifbar, um die Oberfläche für den endgültigen Lack, AquaLack Finish vorzubereiten.

AquaLack Color ist eine ökologische Beschichtung, umweltfreundlich und absolut nicht toxisch.

Es ist keine Endlackierung, so dass es nötig ist, nach dem Anwenden die Oberfläche mit der Anwendung von AquaLack Finish zu behandeln.

AquaLack Color widersteht :

Rauher Witterung - Meeresumgebung - Verschmutzung
Tierischen Abfälle - Vogeldreck - Permanente Pfützen - Unorganische Säuren

Alle nasacoat Beschichtungsmittel sind 100% :

Reines Acryl - Wasserbasiert - Nicht Toxisch, Frei von giftigen Blei, Schwermetallen, Ammoniak, organischen Dämpfen = 0 VOC Emission, Frei von Monomeren niedriger Qualität wie Styrene, Vinyl, VEOVA und wahrheitsgemäß 100% Ökologisch = Umweltfreundlich und

Nachhaltig, jedoch für den Endbenutzer

Nachhaltige Materialien für eine Bessere und Gesunde Zukunft



AquaLack Color - 100% Wasserbasierte Hochwertige Farbige Grundierung für Hölzernen Materialien

Nachhaltige Produkte, jedoch für den Endbenutzer

AquaLack®
 Color

Enthält 85% reines Nano Acryl WP

Anwendungsbereit - Alle Arten von Verdünnungen führen zum Garantiewaiver

Technische Eigenschaften

Ertrag pro Liter (m ²)	4.0 - 6.0	Flexibilität	180°
Gehalt von Nano Acryl HT	85%	Haftungsfestigkeit	> 8.7 MPa
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Haftungsfestigkeit x m ²	> 887 Tons
Dichte	1.5 – 1.6 g / ml	Temperaturwiderstand	- 25° / + 110°
Feststoffe	60% - 64%	Handtrocken	20 min.
Viscosität	4,200 - 5,200 cps	Komplettes Trocknen	40 min.
pH	8.0 - 9.5	Insgesamte Aushärtungszeit	36 Stunden
Maximale Lagerzeit	12 months	Garantie	3 Jahre
Maximale Lagertemperatur	35°		

AquaLack Color ist leicht mit handelsüblichen Pinseln oder einer Luftpistole anwendbar. Jegliche Verdünnung ist verboten, sie ist anwendungsbereit !

AquaLack Color wird in der Regel mit 2 oder 3 Schichten aufgetragen, abhängig vom endgültigen Aussehen das man erhalten möchte.

Siehe Anwendung Handbuch in : www.nasacoat.com/de/application_manual.pdf

Exklusiver Händler in Mexiko :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,
 Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Mexiko

Phone : +52 33 3696 10 51 email : team@nasacoat.com www.nasacoat.com