



## Primario Colorado de Alta Calidad para Madera 100% Base Agua

# AquaLack

Color  
Contiene 85% de Nano Acryl WP puro

Listo para aplicarse - Todo tipo de dilución anulará la garantía

AquaLack Color es un primario transparente de alta calidad para madera. Otorga color a la madera y cubre totalmente su aspecto original.

Es fabricado con nuestra nano-resina verde Nano Acryl WP, 100% acrílica, sin nano-contaminantes.

Por esta razón no absorbe los rayos UV ( destructivos ) e Infrarrojo ( calor ). De esta manera reduce drásticamente las fluctuaciones de temperatura de los materiales protegidos.

No emite olores, se puede aplicar en interiores sin necesidad de evacuar el área.

AquaLack Color puede aplicarse a todo tipo de madera, proporcionando una apariencia final elegante.

Es lijable, para preparar la superficie a recibir la laca final AquaLack Finish.

No es un recubrimiento terminal, así que, después de su aplicación, es obligatorio terminar la superficie con la aplicación de la laca final AquaLack Finish.

### AquaLack Color resiste :

Intemperie Severa - Salinidad y Humedad del Ambiente Marino - Contaminación  
Residuos Animales - Excrementos de Aves - Encharcamientos Permanentes - Ácidos Inorgánicos

Todos los Recubrimientos Nasacoat son: 100% Acrílicos - 100% Base Agua  
No Tóxicos - 100% Ecológicos = Amigables para el Ambiente y Sustentables  
así como

100% sin monómeros baratos : Estireno, Vinilo, VEOVA  
100% sin venenos : Amoníaco, Plomo, Metales Pesados, Emisión de Vapores Orgánicos = 0 VOC

**Materiales Sostenibles para un Futuro Mejor y Saludable**



## Primario Colorado de Alta Calidad para Madera 100% Base Agua

# AquaLack

Color

Contiene 85% de Nano Acryl WP puro

Listo para aplicarse - Todo tipo de dilución anulará la garantía

### Características Técnicas

Rendimiento por Litro ( m <sup>2</sup> )	4.0 - 6.0	Flexibilidad	180°
Contenido de Nano Acryl WP	85%	Fuerza de Adhesión	> 8.7 MPa
VOC	< 20 g / L - Low VOC	Fuerza de Adhesión x m <sup>2</sup>	> 887 Tons
Densidad	1.50 – 1.60 g / ml	Resistencia a la Temperatura	- 25° / + 110°
Sólidos	60% - 64%	Secado al Tacto	20 mins.
Viscosidad	1,200 - 2,200 cps	Secado Total	40 mins.
pH	8.0 - 9.5	Tiempo de Curación	36 horas
Tiempo Máximo en Almacen	12 meses	Garantía	3 años
Temperatura Máxima de Almacenaje	35°	Disponible en contenedores de	1, 4, 19 y 200 Litros

AquaLack Color se aplica fácilmente con brochas o con pistola de aire. NO necesita dilución, está listo para aplicarse.

AquaLack Color se aplica normalmente a 2 o 3 manos, dependiendo del aspecto final que se quiere obtener.

Ver el Manual de Aplicación en : [www.nasacoat.com/es/application\\_manual.pdf](http://www.nasacoat.com/es/application_manual.pdf)

Distribuidor Exclusivo en México :

Nasacoat de México SA de CV Av. Cozumel # 3212 – Jardines de la Cruz - 44950 Guadalajara, Jalisco - México

Tel.: +52 33 3696 10 51

email : [team@nasacoat.com](mailto:team@nasacoat.com)

[www.nasacoat.com](http://www.nasacoat.com)

[www.biodelim.com](http://www.biodelim.com)